

Nanotol

Sanitär



So verwenden Sie Nanotol Sanitär 1+2

Um die beste Wirkung zu erzielen, empfehlen wir die regelmäßige Anwendung von Nanotol Sanitär 1+2, um Kalkanhäufungen auf der Oberfläche zu reduzieren. Nutzen Sie Nanotol Sanitär 1+2 bei der normalen Reinigung statt des bisherigen Sanitärreinigers.

1. Benässen Sie die Oberfläche.
2. Sprühen Sie Nanotol 1+2 auf die Oberfläche und verteilen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch.
3. Lassen Sie Nanotol 1+2 für 30-60 Sekunden einwirken.
4. Sollte Kalk an der Oberfläche haften, nutzen Sie einen rauen Haushaltsschwamm, um diesen zu lösen.
5. Waschen Sie Nanotol 1+2, Kalk und Schmutz mit viel Wasser ab.
6. Wichtig: Aktivieren Sie die Nanopolymere durch ein Mikrofasertuch für Glas oder das im Nanotol Set enthaltene Nanotol Mikrofasertuch. Durch das Polieren mit dem Mikrofasertuch wird Wärme erzeugt. Wenn die Oberfläche deutlich glatter ist, ist die Nanotol Schicht aktiv.

Ideen für die Anwendung von A-Z

Armaturen, Badewanne, Badkeramik, Bidet, Chemietoilette, Chrom, Duschabtrennung, Duschglas, Duschkabinen, Edelstahl, Glattholz in Bädern, Hochglanzflächen, Keramik, Keramikeinsätze in Wohnmobiltolietten, Kunststoffwaschbecken oder -urinale, Spüle, Toilette, Toilettendeckel, Waschbecken, Wasserhahn, WC, WC-Sitz uvm. Ungefährlich für Dichtungen und Silikonfugen. Nicht verwenden auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, Marmor, Travertin.